BAR'S HEAD GASKET REPAIR

Scheda di Sicurezza

Secondo il regolamento (UE) n. 453/2010

SEZIONE 1 DENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA / DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ /DELL'IMPRESA

1.1. Identificazione del prodotto
Nome del prodotto: **BAR'S HEAD GASKET REPAIR** (RIPARA GUARNIZIONE DELLA TESTATA)
Codice prodotto: **BL1005HGR**
1.2. Usi pertinenti identificativi della sostanza o della miscela e usi sconsigliati.

Applicazione: SU21 Prodotto di consumo. PC0 Altro. Manutenzione del motore.

1.3. Dettagli del fornitore della scheda di dati di sicurezza produttore:

Bar's Products International, Ltd.
1510 W 135th Street
CA 90249, GARDENA, Stati Uniti d'America
Telefono: +1 310 515 5096
E-mail: barsleaksusa@gmail.com
Sito web: http://www.barsleaks.net

Msds.label.IMP: Bar's Products Europe, B.V.
Westelijk Halfrond 487
1183 JD Amstelveen, Paesi Bassi
Telefono: + 31-20-7989301

1.4. Numero telefonico di emergenza
NUMERO TELEFONICO D' EMERGENZA, solo per MEDICI / VIGILI DEL FUOCO / POLIZIA :
Tel. +1 800 255 3924 (solo durante l'orario d'ufficio)
NUMERO TELEFONICO D' EMERGENZA (solo per i dottori):
Servizio nazionale informazione veleni: + 44-844 892 0111

SEZIONE 2 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
Classificazione CLP (1272/2008 / CE):

Sensibilizzazione cutanea, categoria 1.
Rischi per la salute umana: può provocare una reazione allergica cutanea.
Pericoli fisici / chimici: Non classificato come pericoloso in conformità alle direttive CE vigenti.
Pericoli per l'ambiente: Non classificato come pericoloso in conformità alle direttive CE vigenti.
Altre informazioni**: conservare lontano dalla portata dei bambini.**

2.2. Elementi di etichetta (1272/2008 / CE):
simboli di pericolo Parola di segnalazione: allarme

Frasi H e P: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
P101 Se è necessario un consulto medico, esporre il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P261 *Vapori:* Evitare di respirare vapori.
P280 *Guanti:* Indossare guanti protettivi.
P333 + P313 *In caso di irritazione cutanea o di eruzione cutanea*: consultare subito un medico / *attenzione!*
P302 + P352 contatto con la pelle: Lavare abbondantemente con acqua e sapone.
P362 + P364 Togliersi gli indumenti contaminati e lavare prima di riutilizzarli.
P501 Smaltire il contenuto / contenitore in un deposito di rifiuti chimici ufficiali.
Informazioni Aggiuntivi sull'etichetta:
Contiene: 1,2-Benzisotiazol-3 (2H) -one.
Il 3% della miscela è costituito da ingredienti di cui la tossicità non è conosciuta.

2.3. Altri pericoli
Altre informazioni: Non contiene sostanze PBT o vPvB in concentrazioni superiori allo 0,1%.

SEZIONE 3 COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.2. miscele
Descrizione del prodotto: Miscela.

Informazioni sulle sostanze pericolose:

Nome della sostanza	Concentrazione (In peso) (%).	CAS numero	EC Numero	Nota	REACH numero
Propan-2-ol	0,1 - < 1	67-63-0	200-661-7		
Glycerol	0,1 - < 1	56-81-5	200-289-5	MAC	
Carbonato di potassio	0,1 - < 1	584-08-7	209-529-3		
Rame	0,1 - < 1	7440-50-8	231-159-6		
Metil-1H-benzotriazolo	0,1 - < 1	29385-43-1	249-596-6		
1,2-Benzisotiazol-3 (2H) -one	0,05 - 0,1	2634-33-5	220-120-9		

Limiti di esposizione professionale, se del caso, sono elencati nella sezione 8.

Nome della sostanza	*Classe di rischio*	*Frasi H*	*Simboli*	
Propan-2-ol 0,1	Liquido infiammabile 2; irrita occhi 2; STOT SE 3	H225; H319; H336	GHS02; GHS07	
Glycerol	----------	----------	----------	
carbonato di potassio	Irrita pelle 2; irrita occhi 2; STOT SE 3	H315; H319; H335	GHS07	
Rame	Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 3	H400; H412	GHS09	
Metil-1H-benzotriazolo	Acute Tox. 4; Aquatic Chronic 2	H302; H411	GHS07; GHS09	M (acute) = 1 M (chronic) = 1
1,2-Benzisotiazol-3 (2H) -one	Acute Tox. 4; irrita pelle 2; danneggia occhi 1; Sens. pelle 1; Aquatic Acute 1	H302; H315; H318; H317; H400	GHS05; GHS07; GHS09	M (acute) = 1 H317 : C ≥ 0.05 %

Si fa riferimento al capitolo 16 per il testo completo di ogni frase H appropriata.

SEZIONE 4 MISURE DI PRONTO SOCCORSO

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure di primo soccorso

Inalazione: Spostare la vittima all'aria fresca o in luogo arieggiato. Consultare un medico se la persona si sente male.

Contatto con la pelle: Togliersi gli indumenti contaminati. Lavare la parte con abbondante acqua e sapone prima che il prodotto si asciughi sulla pelle. Consultare un medico se si verificano irritazioni.

Contatto con gli occhi: Lavare con acqua (tiepida) per almeno 15 minuti. Ove ci fossero rimuovere le lenti a contatto. Consultare un medico se l'irritazione persiste.

Ingestione: Non provocare il vomito. Sciacquare la bocca. Mai dare nulla per bocca ad una persona priva di conoscenza . Consultare un medico.

4.2. I sintomi più importanti e gli effetti, sia acuti che ritardati.

Inalazione: Può causare mal di testa, vertigini e sensazione di nausea.

Contatto con la pelle: Può causare arrossamento e irritazione, sensibilizzazione. Può produrre una reazione allergica. Può provocare secchezza della pelle e arrossamento.

Contatto con gli occhi: Può provocare irritazione agli occhi e arrossamenti.

Ingestione: Può provocare sensazione di nausea, vomito e diarrea.

4.3. Indicazione di qualsiasi necessità di assistenza medica immediata e trattamento speciale

Nota ai medici: Nessuno conosciuto.

SEZIONE 5 MISURE ANTINCENDIO

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione

Adatto: Carbondioxide (CO_2). Schiuma. Estintore. Acqua nebulizzata.

Non adatto: Nessuno conosciuto.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Speciali pericoli d'esposizione: Nessuno conosciuto.

Pericolo termico prodotti di decomposizione: L'emissione di monossido di carbonio può verificarsi se si verifica una combustione incompleta

5.3. Consigli per i vigili del fuoco

Protezione speciale ,attrezzature per i vigili del fuoco: Utilizzare adeguate attrezzature respiratori in caso di ventilazione insufficiente.

SEZIONE 6 MISURE IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza:

Pericolo di scivolamento. Pulire subito le fuoriuscite. Indossare scarpe con suole antiscivolo. Evitare il contatto con il materiale versato o rilasciato.

6.2. Precauzioni ambientali: Evitare il rilascio di prodotto nelle fogne, nell'acqua di superficie e / o nelle acque sotterranee. In caso di grandi fuoriuscite: arginare le perdite.

Altre informazioni: Informare le autorità se si verifica o è probabile che si verifichi un'esposizione al pubblico o all'ambiente

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e la pulizia:

Raccogliere il materiale e versare in contenitori. Assorbire i residui con sabbia o altro materiale inerte. Disporre in un punto di raccolta autorizzato. Lavare via il rimanente con abbondante acqua e sapone.

6.4. Riferimento ad altre sezioni: Vedi anche la sezione 8.

SEZIONE 7 MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1. Precauzioni per una sicura manipolazione :

Maneggiare in conformità con le buone pratiche di igiene e sicurezza in ambienti ben ventilati.
Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Stoccaggio: Evitare il gelo, tenere in luogo fresco, asciutto e ben ventilato (<35 ° C). Tenere lontano da agenti ossidanti. Imballaggio consigliato: Conservare solo nel contenitore originale.
Imballaggio non consigliato: Acciaio (escluso acciaio inossidabile).

7.3. Usi finali specifici : utilizzare solo come indicato.

SEZIONE 8 CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE PERSONALE

8.1. Parametri di controllo limiti esposizione professionale :

Per questo prodotto non sono stati stabiliti limiti di esposizione professionale.
Valori limite sul posto di lavoro (DNEL)

(Nota aggiunta :Il **Derived No-Effect Level DNEL** è un valore limite tossicologico che deve essere calcolato, in base a determinate condizioni, sia in Svizzera che nell'Unione europea. Il DNEL è il livello di esposizione al di sopra del quale gli esseri umani non dovrebbero essere esposti. Analogo al DNEL è il **PNEC**, usato nella caratterizzazione del rischio ambientale, obbligatoria nel **REACH**. Esistono diversi PNEC per diversi comparti ambientali tipo acque salmastre, sedimenti ecc. Il risultato del rapporto tra esposizione/DNEL e tra PEC (Predicted Environmental Concentration) /PNEC è il rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR), che deve essere indicato, analogamente a DNEL e PNEC, sulle SDS).

Livelli (DNEL) non sono stati dimostrati per questo prodotto.
Non sono state stabilite le concentrazioni senza effetto (PNEC) previste per questo prodotto.

Limiti di esposizione sul posto di lavoro (mg / m³):

Nome chimico	Nazione	TWA 8 ore (Mg / m3)	STEL 15 min (Mg / m3)	Commenti
Propan-2-ol	GB	999	1250	-
Glicerolo	GB	10	-	Mist
Carbonato di potassio		2	-	MAC: LT
Rame	GB	0.2; 1	- ; 2	Fumi: polveri e nebbie (come Cu)
Rame		0.1		Frazione inalabile

Derived no-effect level (DNEL) per i lavoratori:
****bw = body weight (peso corporeo)***
****day = giornaliero***

Nome chimico	Percorso di esposizione	DNEL a breve termine		DNEL a lungo termine	
		Effetto locale	Effetto sistemico	Effetto locale	Effetto sistemico
Propan-2-ol	Dermico Inalatorio				888 mg/kg bw/ al dì 500 mg/m3
Glicerolo	Inalatorio			56 mg/m3	
Carbonato di potassio	Dermico Inalatorio			16 mg/kg bw/al dì 10 mg/m3	
Rame	Dermico Inalatorio		273 mg/kg bw 20 mg/m3		137 mg/kg bw/ al dì

Derived no-effect level (DNEL) per i consumatori:

Nome chimico	Percorso di esposizione	DNEL a breve termine		DNEL a lungo termine	
		Effetto locale	Effetto sistemico	Effetto locale	Effetto sistemico
Propan-2-ol	Dermico Inalatorio orale				319 mg/kg bw/day 89 mg/m3 26 mg/kg bw/day
Glicerolo	Inalatorio	33 mg/m3			
Carbonato di potassio	Dermico Inalatorio			8 mg/kg bw/day 10 mg/m3	229 mg/kg bw/day
Rame	Dermico Inalatorio		273 mg/kg bw 20 mg/m3		137 mg/kg bw/day

Predizione di concentrazione senza effetto (PNEC):

Nome chimico	Via di esposizione	Acqua dolce	Acqua marina	
Propan-2-ol	Acqua	140,9 mg/l	140,9 mg/l	
	Sedimenti	552 mg/kg	552 mg/kg	
	Acqua a intermittenza			140,9 mg/l
	STP			2251 mg/l
	Suolo			28 mg/kg
	Orale			160 mg/ kg cibo
Glicerolo	Acqua	0.885 mg/l	0.885 mg/l	
	Sedimenti	3.3mg/kg	3.3mg/kg	
	Acqua a intermittenza			8.85 mg/l
	STP			1000 mg/l
	Suolo			0,141 mg/ kg
Rame	Acqua	0.0078 mg/l	0,0052 mg/l	
	Sedimenti	87 mg/kg	676 mg/kg	
	STP			0.23 mg/l
	Suolo			65 mg/kg

8.2. Controlli di esposizione

Misure tecniche: Utilizzare solo in zone ben ventilate. Rispettare le misure precauzionali standard per lavorare con sostanze chimiche.

Misure igieniche: Quando si usa questo prodotto non mangiare, bere o fumare.

Equipaggiamento per la protezione personale:

L'efficienza dell'apparecchiatura di protezione personale dipende tra l'altro dalla temperatura e dal grado di ventilazione. Ottenere sempre una consulenza professionale per la particolare situazione locale.

Protezione del corpo: Indossare indumenti protettivi appropriati, tuta o vestito e stivali in conformità alla norma EN 365/367 resp. 345. Materiale idoneo: gomma nitrilica. Indicazione del tempo di penetrazione della permeazione: 6 ore.

Protezione respiratoria: Prestare attenzione che la ventilazione sia sufficiente. Indossare una protezione respiratoria adeguata in caso esposizione su larga scala. Adatto: filtro gas tipo A (marrone), classe I o superiore su es. Una maschera in conformità con EN 140.

Protezione delle mani: Indossare guanti di sicurezza adeguati conformemente alla norma EN 374.

Materiale idoneo: gomma nitrilica. ± 0,5 mm.

Indicazione del tempo di penetrazione della permeazione: 6 ore.

Protezione degli occhi: Indossare occhiali protettivi appropriati in caso di pericolo di possibile contatto con gli occhi.

SEZIONE 9 PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto: liquido.
Colore: Marrone.
Odore: caratteristico.
Soglia di odore: Non applicabile.
PH: 2 - 11,5
Solubilità in acqua: Solubile in acqua.
Coefficiente di ripartizione(N-ottanolo / acqua) : Non conosciuto.

Punto di infiammabilità: > 100 ° C
Infiammabilità (solido, gas): Non applicabile. Liquido. Vedere punto di infiammabilità.
Temperatura di accensione automatica:> 391 ° C
Punto di ebollizione / intervallo di ebollizione: 100 ° C
Punto di fusione / intervallo di fusione: 0 ° C
Proprietà esplosive: Nessuno conosciuto. Non contiene esplosivi.
Limiti di esplosione (% nell'aria): Non nota.
Proprietà ossidanti: Non applicabile. Non contiene sostanze ossidanti.
Temperatura di decomposizione: Non nota.
Viscosità (20 ° C): Non nota.
Viscosità (40 ° C): Non pertinente.
Il prodotto contiene <10% di sostanze che presentano un pericolo di aspirazione.
Pressione di vapore (20 ° C): 2300 Pa
Densità di vapore (20 ° C):> 1 (aria = 1)
Densità relativa (20 ° C): 1,02 g / ml
Velocità di evaporazione: <1 (n-butile acetato = 1)

SEZIONE 10 STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1. Reattività: vedi sottosezioni di seguito.
10.2. Stabilità chimica: Stabile in condizioni normali.
10.3. Possibilità di reazioni pericolose: Nessuna reazione pericolosa conosciuta.
10.4. Condizioni da evitare: Vedi sezione 7.
10.5. Materiali incompatibili: Tenere lontano da agenti ossidanti.
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi : Non conosciuto.

SEZIONE 11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
Non sono state effettuate ricerche tossicologiche su questo prodotto.
Inalazione
tossicità acuta: LC50 calcolato:> 10 mg / l. Ingredienti di tossicità sconosciuta: 20%. ATE:> 5 mg / l. Bassa tossicità. Non classificata
- sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. Può causare mal di testa,vertigini e sensazione di nausea.
Corrosione / irritazione: Non classificato - in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Sensibilizzazione: Non classificato - in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Cancerogenicità: Non classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Mutagenicità: Non contiene sostanze mutageniche. Non classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Contatto con la pelle
Tossicità acuta: LD50 calcolato:> 5000 mg / kg.bw. Ingredienti di tossicità sconosciuta: 4%. ATE:> 2000 mg / kg.bw.

Bassa tossicità. Non classificato - in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Corrosione / irritazione: Non classificato - in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Sensibilizzazione: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Può produrre una reazione allergica.
Mutagenicità: Non contiene sostanze mutageniche. Non classificato - sulla base dei dati disponibili, la classificazione, i criteri non sono soddisfatte.

Contatto visivo

Corrosione / irritazione: possibile lieve irritazione. Non classificato - sulla base dei dati disponibili, la classificazione criteri non sono soddisfatte.
Ingestione: Tossicità acuta: LD50 calcolato:> 5000 mg / kg. per peso corporeo. Ingredienti di tossicità sconosciuta: 3%. ATE:> 2000 mg / kg. per peso corporeo
Bassa tossicità. Non classificato - sulla base dei dati disponibili, la classificazione, i criteri non sono soddisfatti.
Corrosione / irritazione: Può provocare una sensazione di nausea, vomito e diarrea. Non classificato - sulla base dei dati disponibili, la classificazione, i criteri non sono soddisfatti.
Cancerogenicità: Non classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Mutagenicità: Non contiene sostanze mutageniche. Non classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Informazione tossicologica:

Nome chimico	Proprietà		Metodo	Test Animale
1,2-Benzisotiazol-3 (2H) –one	LD50 (orale) LD50 (Inalazione) Irrita la pelle Irrita gli occhi Sensibilizzazione cutanea NOAEL orale Genotossicità in vitro Genotossicità - in vivo NOAEL* (sviluppo, orale) NOAEL (fertilità, orale) LD50 (dermico)	1020 mg /kg /peso corp. 100 mg / m3 Irritante Gravemente irritante Sensibilizzazione 30 mg/kg /peso corp. Genotossicità 250 mg/kg/ peso corp. Non teratogeno 24 mg/kg / peso corp. 4115 mg/kg/ peso corp.	OECD 406 OECD 408 OECD 473 OECD 474	Ratto Ratto Coniglio Coniglio Porcellino d'india Ratto Topo Ratto Ratto

SEZIONE 12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1. Tossicità

Non è stata condotta alcuna ricerca di ecotossicologica su questo prodotto.
Ecotossicità: LC50 calcolato su (pesce): 312 mg / l. EC50 calcolato su (pulce d'acqua): 2031 mg / l. Contiene il 6%. Componenti sconosciuti con pericoli all'ambiente acquatico. Non classificato - sulla base dei dati disponibili, sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

12.2. Persistenza e degradabilità Persistenza - degradabilità: Nessuna informazione specifica nota. I tensioattivi contenuti in questa preparazione non sono conformi alla norma.
Criteri di biodegradabilità stabiliti nel regolamento (CE) n. 648/2004 sui detergenti.
Questo prodotto non deve essere utilizzato nei detergenti.
12.3. Potenziale bioaccumulativo: Nessuna informazione specifica nota.
12.4. Mobilità nel suolo: Se il prodotto entra nel suolo, sarà altamente mobile e potrebbe contaminare le acque sotterranee.
12.5. Risultati e Valutazione di PBT e vPvB ass: Non contiene sostanze PBT o vPvB in concentrazioni superiori allo 0,1%.
12.6. Altri effetti avversi Altre informazioni: Non applicabile.

SEZIONE 13 CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti residuo dei prodotti: Non smaltire il contenitore vuoto con i rifiuti prodotti dalle famiglie. I contenitori possono essere riciclati. Trattare i residui del prodotto ed il contenitore non vuoto come rifiuti pericolosi.
Avviso aggiuntivo: Nessuno.
Catalogo europeo dei rifiuti: Smaltire i rifiuti pericolosi in conformità alla direttiva 91/689 / CEE con il riconoscimento di un Codice di rifiuto conformemente alla decisione 2000/532 / CE della Commissione a un deposito di rifiuti chimici ufficiali.
Legislazione locale: Lo smaltimento deve essere conforme alle leggi e alle normative vigenti in materia regionale, nazionale e locale.
I regolamenti locali possono essere più severi di quelli regionali o nazionali e devono essere Rispettati.

SEZIONE 14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

14.1. Numero UN : Nessuno.
14.2. Nome di spedizione corretto dell'ONU, nome del trasporto: Non regolamentato.
14.3 / 14.4 / 14.5. Classe di pericolo per il trasporto / Gruppo di imballaggio / Pericoli ambientali

Classe ADR / RID / ADN (strada / ferrovie / vie navigabili): Questo prodotto non è classificato secondo ADR / RID / ADN. IMDG (mare)
Classe: Questo prodotto non è classificato in base all'IMDG.
Inquinante marino: No
IATA Classe (aria): Questo prodotto non è classificato secondo IATA.

14.6. Precauzioni speciali per l'utente altre informazioni: specifici Paesi possono applicare variazioni.

14.7. Trasporto in massa secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC
Marpol: Non destinato ad essere trasportato in massa secondo l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di strumenti. I liquidi imballati non vengono considerati sfusi.

SEZIONE 15 INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1. Norme e legislazione in materia di sicurezza, salute e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela regolamento comunitario: regolamento (CE) n. 453/2010 (REACH), regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e altri regolamenti.
15.2. Valutazione della sicurezza chimica : Non applicabile.

SEZIONE 16 ALTRE INFORMAZIONI

16.1. Altre informazioni

Le informazioni contenute in questa scheda di dati di sicurezza sono compilate in conformità al regolamento (CE) n. 453/2010 del 20 maggio 2010 ed aggiornati delle nostre conoscenze ed esperienze alla data del rilascio specificato. È l'obbligo dell'utente di utilizzare questo ***prodotto*** in modo sicuro e conforme a tutte le leggi e regolamenti applicabili in materia di utilizzo di esso. Questa scheda di dati di sicurezza integra le schede tecniche ma non li sostituisce e non offre alcuna garanzia per quanto riguarda le proprietà del prodotto. Gli utenti sono inoltre avvertiti per eventuali pericoli coinvolti quando il prodotto viene utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è progettato.

Le informazioni modificate o nuove relative alla versione precedente sono indicate con un asterisco (*).

Testo integrale delle frasi H citate nella sezione 3:

H225 Liquido e vapore altamente infiammabili.

H302 Nocivo se ingerito.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H317 Può provocare una reazione cutanea allergica.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H319 Provoca gravi irritazioni oculari.

H335 Può causare irritazione respiratoria.

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

H400 Molto tossico per la vita acquatica.

H412 Nocivo per la vita acquatica con effetti di lunga durata.

Testo integrale delle classi di pericolo di cui al punto 3:

Flam. Liq. 2: Liquido infiammabile, categoria 2.

Tox acuto. 4: Tossicità acuta, categoria 4.

Skin Irrit. 2: Irritazione cutanea, categoria 2.

Diga dell'occhio. 1: Danno grave dell'occhio, categoria 1.

Eye Irrit. 2: Irritazione degli occhi, categoria 2.

Senso della pelle 1: sensibilizzazione cutanea, categoria 1.

STOT SE 3: Tossicità specifica per gli organi bersaglio dopo una singola esposizione, categoria 3.

Aquatic Chronic 3: Pericoloso per l'ambiente acquatico - Categoria cronica 3.

Aquatic Acute 1: Pericoloso per l'ambiente acquatico - Categoria acuta 1.

Elenco di abbreviazioni e acronimi che potrebbero essere (ma non necessariamente) utilizzati in questa scheda di dati di sicurezza:

ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada

ATE: valutazione acuta della tossicità

CLP: classificazione, etichettatura e imballaggio

CMR: cancerogeno, mutagenico o tossico per la riproduzione

CEE: Comunità economica europea

IATA: Associazione internazionale dei trasporti aerei

Codice IBC: Codice internazionale chimico di massa

IMDG: Codice internazionale merci pericolose marittime

LD50 / LC50: dosaggio letale / concentrazione per il 50% di una popolazione

MAC: Concentrazione massima consentita

MARPOL: Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento proveniente dalle navi

NO (A) EL: Nessun livello di effetto osservato (negativo)

OCSE: Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico

PBT: persistente, bioaccumulativo e tossico

PC: categoria di prodotti chimici

PT: tipo di prodotto

REACH: Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche

RID: Norme relative al trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia

STP: Impianto di trattamento delle acque reflue

SU: Settore d'uso

TWA / STEL: Limite di esposizione medio / breve termine

ONU: Nazioni Unite

VOC: composti organici volatili

VPvB: Molto persistente e molto bio accumulabile

Formato numero: usato come separatore decimale.

Relazione

Dati del primo numero: 31-08-2015